

BK - 01 BANK

- teknik şartname

1. Tüm imalatlar; şartnameye, imalatçının yazılı açıklamalarına ve imalat çizimleri detaylarına uygun olarak yapılmalıdır.
2. Kullanılacak olan tüm kompakt laminat plakalar, TS EN 438-4 standartlarına uygunluk belgeli olacaktır.
3. **Kompakt laminat oturma kısmı**, 12 mm kalınlığında, suya, çizilmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı, bakteri barındırmayan, yangın geciktirici özelliğe sahip, çift yüzeyi dekorlu HPL kompakt laminat levhalardan üretilecektir.
4. Oturma alanının sehim yapmasını önlemek amacı ile, altına, boyu bir uçtan diğer uca kadar olan yan ayaklara sabitlemiş olan bir **paslanmaz profil giriş** konulacaktır.
5. Ayaklar, bankların muhafaza edilmeleri sırasında birbirleri üzerine binebilmeleri için özel bir **eğimle** konumlandırılacaktır.
6. Ayaklar tamamen **paslanmaz çelik** malzemeden üretilecektir. yerle temas ettikleri kısımlara pingo ayaklar konulacaktır.
7. Oturma kısımlarının köşeleri, muhtelif kazaların önlenmesi amacı ile pah yapılarak yumuşak bir şekilde **oval** olarak döndürelecektir.
8. Kullanılan tüm bağlantı vidaları, **304 kalite paslanmaz çelik** malzemeden olacaktır.