

DP - 04 SOYUNMA DOLABI

- teknik şartname

1. Tüm imalatlar; şartnameye, imalatçının yazılı açıklamalarına ve imalat çizimleri detaylarına uygun olarak yapılmalıdır.
2. Kullanılacak olan tüm kompakt laminat plakalar, TS EN 438-4 standartlarına uygunluk belgeli olacaktır.
3. **Kompakt laminat kapaklar**, 12 mm kalınlığında, suya, çizilmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı, bakteri barındırmayan, yangın geciktirici özelliğe sahip, çift yüzeyi dekorlu HPL kompakt laminat levhalardan üretilecektir.
4. Her dolapta paslanmaz çelşil malzemeden bir adet **kulp** ve **kilit** olacaktır.
5. kapakların yan kesitlerinde, kompak malzemeye özel olan siyah renkli kesit gözükecektir.
6. Kapaklar hariç tüm gövde de birinci kalite **mdflam** malzeme kullanılacaktır.
7. Dolap yere direk oturmayacaktır. 55 cm lik 4 adet paslanmaz çelikten ayak kullanılacaktır.
8. Kullanılan tüm bağlantı vidaları, **304 kalite paslanmaz çelik** malzemeden olacaktır.